



Alimentatore LED dimmerabile DALI/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Comando DALI o pulsante .
- Possibilità di sincronizzare più alimentatori.
- Uscita in tensione costante 24V PWM
- Morsetti rapidi e doppio connettore di uscita
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata. A richiesta, alimentazione a 230VDC o specifica potenziata a 110V

Dimmable LED Driver DALI/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Dimming control by DALI or PUSH
- Possible synchronization of more drivers
- Output in constant voltage 24V PWM
- Fast terminals and double output connection
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output. On request, 230VDC input voltage or specific boosted 110V version

Dimmbar LED-Treiber DALI/Push

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Dimmbar durch DALI oder Taster.
- Mögliche Synchronisierung von mehreren Led-Treibern
- Ausgang auf Konstanzspannung 24V PWM
- Schnellklemmen und Doppelausgang.
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang. Auf Anfrage, Speisung 230VDC oder spezifische 110V Ausführung (boosted)

Alimentation LED graduable DALI/Push

- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Régulateur de luminosité avec commande DALI ou bouton-poussoir
- Possibilité de synchroniser plusieurs convertisseurs
- Sortie à tension constante 24V PWM
- Bornes rapides et double connecteur de sortie
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée. Sur demande, alimentation à 230VDC ou spécifique à 110V boostée

Controlador Led con regulación DALI/Push

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
- Regulador con protocolo DALI o pulsador
- Posibilidad de sincronización de más convertidores
- Salida 24V en tension constante PWM
- Terminales rápido y salida con doble conector
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada. Bajo pedido, alimentación 230VDC o potenciada específica 110V

Part number	OUTPUT@230V			OUTPUT@110V		Dimensions A x B x C
	V	I Max	Watt	i Max	Watt	
A40PBOX15D2B	24V	6,25A	150W	2,5A	60W	207 x 76 x 35
A40PBOX20D2B	24V	8,32A	200W			207 x 76 x 35



PBOX15D2B PBOX20D2B

