



Part Number	Output V	Output I _{max}	W	Dimensions A x B x C	Protocol
A40PLV100D0B	24V/DC	4,16A	100W	175 x 50 x 32	DALI / PUSH
A40PLV150D0B	24V/DC	6,25A	150W	175 x 50 x 32	DALI / PUSH
A40PLV300D0B	24V/DC	12,5A	300W	240 x 59 x 40	DALI / PUSH



Datasheet download

Alimentatore LED dimmerabile DALI & Push

- Alimentatore da incorporare - IP65 - Classe II di isolamento
- Comando DALI o Pulsante
- Forma compatta
- Uscita in tensione costante 24VDC $\pm 5\%$ PWM
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 220 $\div$ 240V/AC $\pm 10\%$ - Uscita stabilizzata

Dimmable LED Driver DALI & Push

- To be built in - IP65 - Insulation class II
- Dimming control by DALI or PUSH
- Compact design
- Output in constant voltage 24VDC $\pm 5\%$ PWM
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and short circuits on the secondary
- Input voltage: 220 $\div$ 240V/AC $\pm 10\%$ - Steady output

