

8,4
Watt


CV+CC

PF
λ ≥ 0,6

IP 20

CE

EMC


AC/DC

M

M


F

110

SELV


29mm

ta -10°÷ +50°C



Part Number	Iout	Vout Led Min	Vout Led Max@230V	Vout Led max @110V	Uout	W @230V	W @110V	Dimensions A x B x c
A40SL243500B	350mA	2,75	21*	14*	24V	8,4W	6W	114 x 22 x 19
A40SL125000B	500mA	2,75	16	12	16V	8,4W	6W	114 x 22 x 19
A40SL127000B	700mA	2,75	10,5*	7*	12V	8,4W	6W	114 x 22 x 19

*in CC mode

Alimentatore per LED di potenza



Datasheet download

Driver for High Brightness LEDs

- Alimentatore da incorporare - IP20
 - Uscita in corrente costante 350÷700 mA
 - Uscita in tensione costante 12÷24V/DC
 - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
 - Morsetti rapidi
 - Alimentazione: 110÷240V/AC - Uscita stabilizzata.
- To be built in - IP 20
 - Output in steady current: 350÷700 mA
 - Output in constant tension 12÷24V/DC
 - Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
 - Fast terminals
 - Input voltage: 110÷240V/AC - Steady output.

