

45-200
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,90$

IP 20



EMC




SELV



$t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$



45/75/100W 150/200W



Part Number	Output V	Output I _{max}	W	Dimensions A x B x c	
A40SL240450B	24V	1.875A	45W	251 x 30 x 17,8	DEKRA
A40SL240750B	24V	3.125A	75W	305 x 30 x 17,3	DEKRA
A40SL241000B	24V	4.16A	100W	320 x 30 x 19,5	DEKRA
A40SL241500B	24V	6.25A	150W	360 x 32 x 24,1	DEKRA
A40SL242000B	24V	8.33A	200W	360 x 32 x 24,1	DEKRA



Datasheet download

Alimentatore LED SLIM - 24V

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante, $\pm 5\%$
- Alto fattore di potenza
- Protezione contro le sovratemperature, sovratensioni e contro il corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 220÷240V/AC - Uscita stabilizzata.

SLIM led driver - 24V

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Steady voltage output, $\pm 5\%$
- High power factor
- Self-resetting protection against overtemperatures, over-voltage and output short circuits
- Input voltage: 220÷240V/AC - Steady output.